



DURON XL 15W-40 **DIESELMOTOROLJE**

BESKRIVELSE

Petro-Canada Duron XL 15W40 er en høytstående, multigrad motorolje av meget høy kvalitet, beregnet for overladede og turboladede dieselmotorer som opererer under meget krevende forhold. Også godkjent til bruk i motorer som benytter bensin som drivstoff.

Duron XL 15W40 er fremstilt av Petro-Canada's ultra-rene, totrinns hydrogenbehandlede baseoljer og patenterte additivsystem. Omfattende felttester har klart bevist Duron XL's overlegne egenskaper.

Duron XL 15W40 har den overlegne sotdipergerings-evnen som kreves i moderne lavutslipps dieselmotorer. Langt bedre enn kravene i API Service CH-4



EGENSKAPER OG FORDELER

Forlengt levetid og økt annenhåndsverdi

Enestående resultater i Mack T-9 og Cummins M-11 tester viser overlegen motstand mot slitasje på ringer, sylindere, ventilforinger og lagre

- Særdeles god beskyttelse mot sylindropolering er bevist i Volvo, Mercedes Benz og ACEA tester

Minimal ståtid og reduserte vedlikeholdskostnader

- Enestående antislitasjeegenskaper
- Forlengede skiftintervall. 45.000 km (MB 228.3) Volvo VDS-3
- Overlegen sot-behandling og beskyttelse mot slipende slitasje og slamdannelse
- Redusert filtertetting

Lettere og hurtigere kaldstart

- Oljen motstår fortykning og beholder viskositeten og sine gode smøreegenskaper over lengre tid, selv ved høyt sottinnhold
- Mindre slitasje ved kaldstart

Oljen beholder viskositeten og "fersk-olje" egenskapene og gir derfor lengre brukstid

- Oljens gode renssevne er bevist gjennom Mack T-8E og utvidet Cummins M-11 test, der resultatene viser overlegen dipergering av sotpartikler, som produseres i store mengder i moderne motorer
- Forlengt levetid for oljen. Dobbel oksidasjons-motstand mot hva som kreves i API's CH-4 Seq. IIIE test
- High Temp/High Shear test viser utmerket motstand mot viskositetstap.
- Stabilt oljetrykk

Hva er HT?

Petro-Canada har en patentert HT-prosess for å fremstille en vannklar 99,9% ren baseolje. Resultatet er en serie smøreoljer som sikrer maksimal ytelse for våre kunder.





DNG Norge AS
 Besøksadresse: Havneterminalen
 Postboks 41, 8301 Svolvær
 Tlf.: 760 66 920 Faks: 760 66 930

BRUKSOMRÅDER

Duron XL 15W40 er beregnet til alle typer dieselmotorer. **Oljen er en ekte SHPD- olje og dekker garantikravene til følgende dieselmotorprodusenter: Navistar, Allis-Chalmers, Case IH, Fiat Allis, GMC, White, Deutz, Continental, Hino, Komatsu, Perkins, Izusu, Volvo og Volkswagen spesifikasjonene.**

Duron XL 15W40 møter også kravene til EURO III motorseriene.

Duron XL 15W40 kan også benyttes i bensinmotorer.



KVALITETSNIVÅ

Duron XL 15W40 møter eller overgår spesifikasjonene:

API Service CI-4 Pluss, CH-4, CG-4, SL, SJ, CF/SH

- ACEA E3
- Cummins CES 20071,20072,20076, Mach EO-M/-M Plus, MB 228.1 og 228.3, **Volvo VDS-2 , Volvo VDS-3,**
- Renault RLD,VW 501, 505. , Catepillar 3600 og TO-2, Allison C-4 ,
- Detroit Diesel 7SE270 (4-Cycle), ZF TE-ML.07, John Deere 6466A, mfl.

TYPISKE ANALYSEDATA

EGENSKAPER	TESTMETODE	SAE GRAD
		15W-40
Viskositet, cSt @ 40°C	ASTM D445	110
cSt @ 100°		15,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	144
High Temp/High Shear Visc. cP@150°C	ASTM D4683	4,4
Flammepunkt, °C	ASTM D92	226
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-48
Cold Cranking viskositet cP @ -15°C	ASTM D5293	2 980
Pumpbarhet, viskositet cP @ -25°C	ASTM D4684	17 194
Sulfatert aske, vekt %	ASTM D874	1,35
TBN mg KOH/g	ASTM D2896	10,2

De oppgitte verdier er typiske ved normal produksjon. De utgjør ingen spesifikasjon.

www.dng-norge.no

Distributør i Nord-Norge:

DNG Norge AS, Besøksadresse: Havneterminalen, Postboks 41, 8301 Svolvær, Tlf.: 760 66 920 Faks: 760 66 930