



GEARLUB TOS/ SYNGEAR TOS

SYNTHETIC PERFORMANCE - 75W - 90/85W - 90/85W-140

Petro-Canada Gearlube TOS og Syngear med TOS er premium multi-gradsoljer til kjøretøyer. De gir utmerket beskyttelse hele året - under alle forhold - også i streng vinterkulde.

Gearlube TOS og Syngear med TOS er anbefalt for bruk i de fleste manuelle-, differensial- og "Power-Take off units" og "Final drives" i en lang rekke biler, landbruks- og anleggsmaskiner.

Petro-Canada Gearlube TOS er en eksklusiv blanding av Petro-Canada's eksepsjonelt rene, hydro behandlede base olje, med "shear" motstandsdyktig viskositets indeks forbedrer og er termisk stabil, svovel-fosfor EP additiv.

Petro-Canada Syngear med TOS er en syntetisk gir olje utviklet med kvalitets additiver og en poly alfa-olefin olje.

Sammenlignet med konkurrerende gir oljer tilbyr Gearlube TOS og Syngear med TOS overlegen:

EGENSKAPER	TEST METODE	75W-90	75W-90	80W-90	80W-140	85W-140
Tetthet kg/l, 15°C	ASTM D1298	0,854	0,887	0,885	0,892	0,905
Flammepunkt, °C	ASTM D92	180	182	202	180	220
Kinematisk viskositet cSt @ 40°C cSt @ 100 °C	ASTM D445	103 14,7	81,9 14,7	143 14,7	249 28,1	377 25,3
Viskositet cP @ -12°C cP @ -26°C cP @ -40°C	ASTM D2983	----- ----- 85,000	----- ----- 120,000	----- ----- 126,000	----- ----- 127,000	58,000 ----- -----
*Temperatur for 150,000 cP, °C	ASTM D2983	-44	-40,5	-26,5	-27	-17
Viskositets indeks	ASTM D2270	147	176	102	147	88
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-54	-48	-30	-39	-18
Kanalpunkt, °C	3GP-029.1b	-63	-45	-35	-45	-20
Skum sekvens 1 sekvens 2 sekvens 3	ASTM D892	0/0 10/0 0/0	0/0 0/0 0/0	0/0 20/0 0/0	0/0 5/0 0/0	0/0 5/0 0/0
Kopperkorrosjon	ASTM D130	1b	1b	1b	1b	2a
Fosfor, % wt	PCM 438	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10
Svovel, % wt	PCM 100	1,8	2,0	1,6	1,6	1,6

Hva er HT?

Petro-Canada har en patentert HT-prosess for å fremstille en vannklar 99,9% ren baseolje. Resultatet er en serie smøreljer som sikrer maksimal ytelse for våre kunder.



HELSE OG SIKKERHET

Dersom produktene blir brukt som anvist medfører de ingen helsefare. Det kreves ingen spesielle sikkerhetstiltak ved bruk av produkterne, utover normal hygiene.

Helse-miljø og sikkerhetsdatablad (HMS) fås ved å kontakte din Petro-Canada leverandør.

Distributør i Nord-Norge:

DNG Norge AS, Besøksadresse: Havneterminalen, Postboks 41, 8301 Svolvær, Tlf.: 760 66 920 Faks: 760 66 930