



TRIAD **HYDRAULIKKOLJE**

BESKRIVELSE Denne hydraulikkoljen finnes i tre viskositeter, ISO 32, 46 og 68. Den er rust og oksidasjonshemmende samt beskytter mot slitasje. Produktet inneholder et antiskum for lettere å kunne frigjøre luft i systemet. Antiskummet bidrar til å forhindre soppdannelse i systemet.

Produktet er blandbart og fullt kompatibelt med alle mineralske hydraulikkoljer.

ANVENDELSE

TRIAD anbefales brukt både til industri og rullende materiell. Oljen kan også brukes i en rekke industrielle applikasjoner som spindeldokker i dreibenker, sentralsmøresystemer og elektriske motorlagre.

I tillegg til å møte den viktige anbefalingen til European Hydraulic Fluid Spec. DIN 51524, del I og II, (DIN 51525), møter den også følgende fabrikanter spesifikasjoner: Sperry Vickers (I-286-S) og (M-290-S), Denison HF-2, Cincinnati Milacron Thermal Stability tests P-68, P-69 og P-70

FYSISKE DATA:

ISO nr	32	46	68
Tetthet @ 20°C, kg/m ³	0,871	0,874	0,88
Flammepunkt (COC), °C	220	240	240
Viscositet cSt at 100°C	5,4	6,7	8,9
Viscositet cSt at 40°C	31,9	44,1	68,5
Viscositet index	105	100	100
Smelte/frysepunkt, °C	-35	-35	-30
Rust test (D-665)	Pass		
FZG Gir test, pass load	stage 11		
Vickedrs Pump Wear, /wt, loss mgs)	<50		

Distributør i Nord-Norge:

DNG Norge AS, Besøksadresse: Havnerterminalen, Postboks 41, 8301 Svolvær, Tlf.: 760 66 920 Faks: 760 66 930